



**A)**

Attacco di carica 1/4"Flare/Sae con filettatura interna per valvola Schrader,non escludibile in retrochiusura.  
(Valvole fornite senza meccanismo)

Connection for charge 1/4 "Flare / Sae with internal thread for Schrader valve which cannot be excluded in rear-closing.  
(Valves are provided without mechanism)

Trattamento: Z18 - NICHEL. ELETTROLITICA	Classe	Tolleranze generali di riferimento secondo UNI EN 22768/1			
	"V" Gross.	Da 3 a 6 ±0.5	Da 6 a 30 ±1	Da 30 a 120 ±1.5	Da 120 a 400 ±2.5
Trattamento galvanico con spessore variabile da 7 a 10 µm	MATERIALE	SCALA			
	PED 97/23/CE - (EN 12284)	-			
A TERMINI DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE,IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O CONSEGNAO A TERZI ED A DITTE CONCORRENTI.	DATA: 12/01/2016	DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO	
	FIRME:	Bernini	Venturini	Ferrarini R.	

**FRIGOMECC S.p.A.**  
S.PIETRO DI LEGNAGO (VR-ITALY)  
COSTRUZIONE COMPONENTI REFRIGERAZIONE CONDIZIONAMENTO  
www.frigomecc.com

TIPO: VALVOLA ORIZ. 4VIE Q.35 ROT.1"3/4 ODS 42

SIGLA: R053/FD2/D-S

DATI MARCATURA

YEAR ANNO	PESO
R053/FD2/D-S	0,93 kg
DN 40 PS 45	
LOT (ODL)	
ODS 42	

**CODICE: 1050299N**

FOGLIO 2 / 2