

RS Kylmäasennuspidin 60 mm (13 mm)

Tuotekoodi: 3226479



RS kylmäasennuspidin, M8/M10 LKS H-60 mm.

Pitimellä on suuri kylmäeristävyys, joka estää kylmäsiltojen muodostumisen sekä kosteuden tiivistymisen pitimeen jäähdytys- ja kylmävesiputkistoissa. Optimaalinen diffuusiotiiveys. Sallittu asennus jopa -0 °C:een lämpötilassa.

- Eristyksen nimellisvahvuus 13 mm
- Materiaali terästä, sähkösinkitty
- Eristysosa PUR, tiheys 80 tai 120 kg/m³
- Lämmönjohtavuus $\lambda = 0.024 - 0.026 \text{ W/(mK)}$ 0 °C, $\lambda = 0.038 \text{ W/(mK)}$ 10 °C, $\lambda = 0.040 \text{ W/(mK)}$ 40 °C
- Paloluokka B2 (DIN 4102)
- Lämpötila-alue -40 °C - +105 °C
- Äänenvaimennuskyky jopa 18 dB(A) saakka
- Varastointiaika 1 vuosi
- Varastointi lämpötila $\geq 10 \text{ °C}$

- Pakkauskoko 24 kpl/pkt