

## RS Kylmäasennuspidin 139 mm (13 mm)

Tuotekoodi: 3226484



RS kylmäasennuspidin, M12/M16/1/2" LKS H-139 mm.

Pitimellä on suuri kylmäeristävyys, joka estää kylmäsiltojen muodostumisen sekä kosteuden tiivistymisen pitimeen jäähdytys- ja kylmävesiputkistoissa. Optimaalinen diffuusiotiiveys. Sallittu asennus jopa -0 °C:een lämpötilassa.

- Eristyksen nimellispaksuus 13 mm
- Materiaali terästä, sähkösinkitty
- Eristysosa PUR, tiheys 80 tai 120 kg/m<sup>3</sup>
- Lämmönjohtavuus  $\lambda = 0.024 - 0.026 \text{ W/(mK)}$  0 °C,  $\lambda = 0.038 \text{ W/(mK)}$  10 °C,  $\lambda = 0.040 \text{ W/(mK)}$  40 °C
- Paloluokka B2 (DIN 4102)
- Lämpötila-alue -40 °C - +105 °C
- Äänenvaimennuskyky jopa 18 dB(A) saakka
- Varastointiaika 1 vuosi
- Varastointi lämpötila  $\geq 10 \text{ °C}$
  
- Pakkauskoko 6 kpl/pkt